

贵州省进口冷链食品追溯平台标准接口服务规范

概述

作用

为便于企业数据上报，省平台提供标准服务接口用于企业通过信息化手段批量上报冷链业务数据。

联系我们

技术联系人

陶佳佳：15121480388

认证接口说明

接口地址

正式地址：请联系技术人员

测试地址：请联系技术人员

接口认证

企业可通过http接口方式方式业务数据，为了保障数据的上报安全，省平台使用Http Basic认证方式请求头 Authorization 属性为Basic Base64(clientId:secret)

请求格式示例：

```
Authorization = Basic 2NzJkYzc6STBzVTBONjRPM2twMkZGNHB6Y3JaVktj  
clientId: 平台分配的客户端ID  
secret: 平台分配的客户端密钥
```

相关代码示例：

```
String basic = "Basic " + Base64.encodeUrlSafe(clientId + ":" + secret);  
header.put("Authorization",basic);
```

响应消息

```
{  
  "code": 0,  
  "message": "",  
  "data": {}  
}
```

异常信息

异常编码	异常信息
10	身份认证失败
11	验证出错
20	数据格式错误

入境检验检疫信息上报接口

用于企业批量上报“入境检验检疫单”的信息，企业上报“食品进货台账”记录时，需要关联相应的“入境检验检疫单”，因此，上报“食品进货台账”前，必须确保相应的“入境检验检疫单”已经上报。

接口URL

/port-goods-in

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
[
  {
    "inFormNo": "", //入境检疫单号
    "portCode": "", //口岸编码，关联sys_dict表type='port_info'记录
    "portEntry": "", //口岸信息
    "entryDate": "", //入境日期
    "weight": "", //报检重量(KG)
    "sourceCountryCode": "", //原产国编码，关联sys_dict表type='country_info'记录
    "sourceCountry": "", //原产国
    "consignee": "", //收货人
    "consigner": "", //发货人
    "containerNo": "", //集装箱号
    "url": "", //图片上传后服务器端名称，多个用"，"号隔开
    "goods": [
      {
        "productionBatchNo": "", //生产批次号(入境单)
        "goodsCategoryCode": "", //海关商品大类编码，关联sys_dict表type='goods_category'的code字段
        "hsCode": "", //海关的商品编码(HS编码)
        "hsName": "", //海关的商品名(HS编码)
        "goodsName": "", //自定义食品名称
        "specs": "", //食品规格
        "weight": "", //报检重量(KG)
        "productionLicenseNo": "", //生产企业注册号
        "productionName": "" //生产企业名称
      }
    ]
  }
]
```

参数	示例值	是否必填	参数描述
sourceReclId	-	必填	上报方内部唯一识别号
inFormNo	-	必填	入境检验检疫单号
portCode	-	必填	入境口岸编号
portEntry	-	必填	入境口岸名称
entryDate	-	必填	入境日期
weight	-	必填	入境重量
sourceCountryCode	-	必填	原产国编码
sourceCountry	-	必填	原产国名称
consignee	-	必填	收货人
consigner	-	必填	发货人

参数	示例值	是否必填	参数描述
containerNo	-	必填	集装箱号
sourcePicId	-	选填	入境检验检疫单,源表图片唯一识别号
goods	-	必填	入境单相关冷链食品清单
goods.productionBatchNo	-	必填	生产批次号(入境单上的产品批次号)
goods.goodsCategoryCode	-	必填	商品大类编号
goods.hsCode	-	必填	海关商品HS码
goods.hsName	-	必填	海关商品HS名称
goods.goodsName	-	必填	自定义商品名称
goods.specs	-	必填	规格
goods.weight	-	必填	入境重量
goods.productionLicenseNo	-	必填	生产企业注册号
goods.productionName	-	必填	生产企业名称

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": ""
}
```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	-	响应描述
data	{}	相关返回参数

错误响应示例

```
{
  "code": 10,
  "message": "身份认证失败",
  "data": {}
}
```

入境检验检疫单信息查询接口

支持“入境检验检疫单”的信息按翻页查询返回, 企业可通过参数查询该结果, 查询条件包括: 入境检验检疫单单号、食品生产批次号、海关的hs码。

接口URL

/port-goods-in?searchType=1&inFormNo=&productionBatchNo=&hsCode=&pageSize=&currPage=

请求方式

GET

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数	示例值	是否必填	参数描述
searchType	1	必填	查询类型1.条件查询 2.精确查询
inFormNo	-	必填	入境检验检疫单号
productionBatchNo	-	选填	生产批次号(入境单上的产品批次号)
hsCode	-	选填	海关商品HS码
pageSize	-	选填	每页记录数, 默认20, 最大50行
currPage	-	选填	当前页编号

成功响应示例

```

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "page": {
    "totalCount": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1,
    "list": [
      {
        "inFormNo": "", //入境检验检疫单号
        "portCode": "", //口岸编码, 关联sys_dict表type='port_info'记录
        "portEntry": "", //口岸信息
        "entryDate": "", //入境日期
        "weight": "", //报检重量(KG)
        "sourceCountryCode": "", //原产国编码, 关联sys_dict表type='country_info'记录
        "sourceCountry": "", //原产国
        "consignee": "", //收货人
        "consigner": "", //发货人
        "containerNo": "", //集装箱号
        "url": "", //入境检验检疫单图片url
        "productionBatchNo": "", //生产批次号(入境单)
        "goodsCategoryCode": "", //海关商品大类编码, 关联sys_dict表type='goods_category'的code字段
        "hsCode": "", //海关的商品编码(HS编码)
        "hsName": "", //海关的商品名(HS编码)
        "goodsName": "", //自定义食品名称
        "specs": "", //食品规格
        "weight": "", //报检重量(KG)
        "productionLicenseNo": "", //生产企业注册号
        "productionName": "", //生产企业名称
        "isSubmit": "", //是否提交 (0-未提交 1-已提交)
        "createTime": "", //创建日期
        "createBy": "" //创建人
      }
    ]
  }
}

```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	success	响应描述
page	-	-
page.totalCount	1	-
page.pageSize	10	-
page.totalPage	1	-
page.currPage	1	-
page.list	-	-

参数	示例值	参数描述
page.list.inFormNo	-	-
page.list.portCode	-	-
page.list.portEntry	-	-
page.list.entryDate	-	-
page.list.weight	-	-
page.list.sourceCountryCode	-	-
page.list.sourceCountry	-	-
page.list.consignee	-	-
page.list.consigner	-	-
page.list.containerNo	-	-
page.list.url	-	-
page.list.productionBatchNo	-	-
page.list.goodsCategoryCode	-	-
page.list.hsCode	-	-
page.list.hsName	-	-
page.list.goodsName	-	-
page.list.specs	-	-
page.list.productionLicenseNo	-	-
page.list.productionName	-	-
page.list.isSubmit	-	-
page.list.createTime	-	-
page.list.createBy	-	-

错误响应示例

```
{
  "code": 10,
  "message": "身份认证失败"
}
```

入境检验检疫单信息精确查询接口

支持“入境检验检疫单”的信息精确查询返回，企业可通过参数查询该结果，查询条件包括：入境检验检疫单单号、食品生产批次号。

接口URL

```
/port-goods-in?searchType=2&inFormNo=&productionBatchNo=
```

请求方式

```
GET
```

Content-Type

```
form-data
```

参数	示例值	是否必填	参数描述
searchType	2	必填	查询类型1.条件查询 2.精确查询
inFormNo	-	必填	入境检验检疫单号
productionBatchNo	-	必填	生产批次号(入境单上的产品批次号)

成功响应示例

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {
    "inFormNo": "", //入境检验检疫单号
    "portCode": "", //口岸编码, 关联sys_dict表type='port_info'记录
    "portEntry": "", //口岸信息
    "entryDate": "", //入境日期
    "weight": "", //报检重量(KG)
    "sourceCountryCode": "", //原产国编码, 关联sys_dict表type='country_info'记录
    "sourceCountry": "", //原产国
    "consignee": "", //收货人
    "consigner": "", //发货人
    "containerNo": "", //集装箱号
    "url": "", //入境检验检疫单图片url
    "isSubmit": "", //是否提交 (0-未提交 1-已提交)
    "productionBatchNo": "", //生产批次号(入境单)
    "goodsCategoryCode": "", //海关商品大类编码, 关联sys_dict表type='goods_category'的code字段
    "hsCode": "", //海关的商品编码(HS编码)
    "hsName": "", //海关的商品名(HS编码)
    "goodsName": "", //自定义食品名称
    "specs": "", //食品规格
    "weight": "", //报检重量(KG)
    "productionLicenseNo": "", //生产企业注册号
    "productionName": "", //生产企业名称
    "isSubmit": "", //是否提交 (0-未提交 1-已提交)
    "createTime": "", //创建日期
    "createBy": "" //创建人
  }
}

```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	-	响应描述
data	-	相关返回参数
data.inFormNo	-	-
data.portCode	-	-
data.portEntry	-	-
data.entryDate	-	-
data.weight	-	-
data.sourceCountryCode	-	-
data.sourceCountry	-	-
data.consignee	-	-
data.consigner	-	-
data.containerNo	-	-
data.url	-	-

参数	示例值	参数描述
data.isSubmit	-	-
data.productionBatchNo	-	-
data.goodsCategoryCode	-	-
data.hsCode	-	-
data.hsName	-	-
data.goodsName	-	-
data.specs	-	-
data.productionLicenseNo	-	-
data.productionName	-	-
data.createTime	-	-
data.createBy	-	-

错误响应示例

```
{
  "code": 10,
  "message": "身份认证失败"
}
```

食品进货台账记录上报接口

用于企业批量上报“食品进货台账”的信息，企业上报“食品进货台账”记录时，必须确保相应的“入境检验检疫单”已经上报，否则会上报失败。另外冷链食品流通时，需上报来源冷库，冷库基本信息包括：冷库的名称、冷库所属企业。

接口URL

/goods-in

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
[{
  "sourceTableId": "", //上报方内部唯一识别号
  "inFormNo": "", //入境检疫单单号,冗余
  "productionBatchNo": "", //生产批次号(入境单),冗余
  "hsCode": "", //海关的商品编码(HS编码),冗余
  "goodsName": "", //自定义商品名称,默认取,供货方_定义的商品名称
  "supplierSocialCreditCode": "", //供货方_统一社会信用代码
  "supplierName": "", //供货方_企业名称
  "amount": "", //进货总量
  "inDate": "", //入库日期
  "storeDestSocialCreditCode": "", //接收冷库_统一社会信用代码
  "storeDestName": "", //接收冷库_企业名称
  "plateNumber": "", //车牌号
  "isHsjc": "", //是否核酸检测证明(0-否 1-是)
  "isXs": "", //是否消杀证明(0-否 1-是)
  "checkResult": "", //核酸检测结果 0.阴性 1.阳性
  "hsjczmUrl": "", //核酸检测证明图片,图片上传后服务器端名称,多个用", "号隔开
  "xszmUrl": "" //消杀证明图片,源表图片唯一识别号
}]
```

参数	示例值	是否必填	参数描述
sourceTableId	-	必填	-
inFormNo	-	必填	-
productionBatchNo	-	必填	-
hsCode	-	必填	-
goodsName	-	必填	-
lastTraceCode	-	必填	-
supplierSocialCreditCode	-	必填	-
supplierName	-	必填	-
amount	-	必填	-
inDate	-	必填	-
storeDestSocialCreditCode	-	必填	-
storeDestName	-	必填	-
plateNumber	-	必填	-
isHsjc	-	必填	-
isXs	-	必填	-
checkResult	-	必填	-
picSourceHsjczmld	-	必填	-
picSourceXszmld	-	必填	-

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {}
}
```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	-	响应描述
data	{}	相关返回参数

错误响应示例

```
{
  "code": 10,
  "message": "身份认证失败",
  "data": {}
}
```

食品进货台账(首站流入)记录上报接口

用于企业批量上报流入省内“食品进货台账”的信息，企业上报“食品进货台账”记录时，必须确保相应的“入境检验检疫单”已经上报，否则会上传失败。流入贵州省内的“首站企业进货”，需要调用这个接口上报进货信息，同时登记来源的“口岸/省份”，

并上报来源地名称，例如：广东省。另外冷链食品流通时，需上报来源冷库和去向冷库信息，冷库基本信息包括：冷库的名称、冷库所属企业。

接口URL

/goods-flow-in

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
[{
  "sourceTableId": "", //上报方内部唯一识别号
  "inFormNo": "", //入境检疫单单号,冗余
  "productionBatchNo": "", //生产批次号(入境单),冗余
  "hsCode": "", //海关的商品编码(HS编码),冗余
  "goodsName": "", //自定义商品名称,默认取,供货方_定义的商品名称
  "supplierSocialCreditCode": "", //供货方_统一社会信用代码
  "supplierName": "", //供货方_企业名称
  "amount": "", //进货总量
  "inDate": "", //入库日期
  "sourceRegionType": "", //来源类型(仅限首站企业使用) 1.省份 2.口岸
  "sourceRegionName": "", //来源名称(仅限首站企业使用)
  "sourceRegionCode": "", //来源行政区划编码(仅限首站企业使用)
  "storeSourceSocialCreditCode": "", //来源冷库_统一社会信用代码
  "storeSourceName": "", //来源冷库_企业名称
  "storeDestSocialCreditCode": "", //接收冷库_统一社会信用代码
  "storeDestName": "", //接收冷库_企业名称
  "plateNumber": "", //车牌号
  "isHsjc": "", //是否核酸检测证明(0-否 1-是)
  "isXs": "", //是否消杀证明(0-否 1-是)
  "checkResult": "", //核酸检测结果 0.阴性 1.阳性
  "hsjczmUrl": "", //核酸检测证明图片,图片上传后服务器端名称,多个用", "号隔开
  "xszmUrl": "" //消杀证明图片,源表图片唯一识别号
}]
```

参数	示例值	是否必填	参数描述
sourceTableId	-	必填	上报方内部唯一识别号
inFormNo	-	必填	入境检验检疫单号
productionBatchNo	-	必填	-
hsCode	-	必填	-
goodsName	-	必填	企业自定义食品名称
supplierSocialCreditCode	-	必填	-
supplierName	-	必填	-
amount	-	必填	交易总量(KG)
inDate	-	必填	-
sourceRegionType	-	必填	-
sourceRegionName	-	必填	-
sourceRegionCode	-	必填	-
storeSourceSocialCreditCode	-	选填	来源冷库_统一社会信用代码
storeSourceName	-	选填	来源冷库_企业名称

参数	示例值	是否必填	参数描述
storeDestSocialCreditCode	-	必填	-
storeDestName	-	必填	-
plateNumber	-	必填	冷链运输车辆车牌号
isHsjc	-	必填	-
isXs	-	必填	-
checkResult	-	必填	-
picSourceHsjczmlId	-	必填	核酸检测证明图片,源表图片唯一识别号
picSourceXszmId	-	必填	消杀证明图片,源表图片唯一识别号

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {}
}
```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	-	响应描述
data	{}	相关返回参数

错误响应示例

```
{
  "code": 10,
  "message": "身份认证失败",
  "data": {}
}
```

参数	示例值	参数描述
code	10	响应代码
message	身份认证失败	响应描述
data	{}	相关返回参数

食品销货台账记录上报接口

用于企业批量上报“食品销售台账”的信息，销货台账用于追踪企业卖出流向企业，销售记录上报很重要，企业上报“食品销售台账”记录时，需关联企业进货记录，企业进销关联后，可形成从源头到终端的追溯和追踪。另外冷链食品流通时，需上报来源冷库，冷库基本信息包括：冷库的名称、冷库所属企业。

接口URL

/goods-out

请求方式

POST

Content-Type

请求Body参数

```
[{
  "sourceTableId": "", //记录原系统的唯一识别号
  "goodsInSourceTableId": "", //进货台账信息ID-----读取进货信息
  "goodsName": "", //企业自定义食品名称
  "tradeType": "", //销货类型 0.批发 1.零售 2.其他
  "consumerSocialCreditCode": "", //采购方（下游企业）_统一社会信用代码
  "consumerName": "", //采购方（下游企业）_企业名称
  "amount": "", //交易总量(KG)
  "amountStore": "", //剩余库存量(KG)
  "storeSourceSocialCreditCode": "", //来源冷库_统一社会信用代码
  "storeSourceName": "", //来源冷库_企业名称
  "stowOutDate": "", //出库日期
  "plateNumber": "" //冷链运输车辆车牌号
}]
```

参数	示例值	是否必填	参数描述
sourceTableId	-	必填	上报方内部唯一识别号
goodsInSourceTableId	-	必填	进货台账源表记录ID,用于关联进货台账信息
goodsName	-	必填	企业自定义食品名称
tradeType	-	必填	销货类型 0.批发 1.零售 2.其他
consumerSocialCreditCode	-	必填	采购方（下游企业）_统一社会信用代码
consumerName	-	必填	采购方
amount	-	必填	交易总量(KG)
amountStore	-	必填	剩余库存量(KG)
storeSourceSocialCreditCode	-	必填	来源冷库_统一社会信用代码
storeSourceName	-	必填	来源冷库_企业名称
stowOutDate	-	必填	出库日期
plateNumber	-	必填	冷链运输车辆车牌号

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {}
}
```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	-	响应描述
data	{}	相关返回参数

错误响应示例

```
{
  "code": 10,
  "message": "身份认证失败",
  "data": {}
}
```

参数	示例值	参数描述
code	10	响应代码
message	身份认证失败	响应描述
data	{}	相关返回参数

食品销货台账(流出省外)记录上报接口

用于企业批量上报流出省外“食品销售台账”的信息，销货台账用于追踪企业卖出流向省份及相关企业，企业上报“食品销售台账”记录时，需关联企业进货记录，企业进销关联后，可形成从源头到终端的追溯和追踪。登记去向的“口岸/省份”，并上报去向地名称，例如：广东省。另外冷链食品流通时，需上报来源冷库和去向冷库信息，冷库基本信息包括：冷库的名称、冷库所属企业。

接口URL

/goods-flow-out

请求方式

POST

Content-Type

json

请求Body参数

```
[{
  "sourceTableId": "", //记录原系统的唯一识别号
  "goodsInSourceTableId": "", //进货台账信息ID-----读取进货信息
  "goodsName": "", //企业自定义食品名称
  "consumerSocialCreditCode": "", //采购方（下游企业）_统一社会信用代码
  "consumerName": "", //采购方（下游企业）_企业名称
  "toRegionType": "", //目标流出地分类 1.省份 2.口岸
  "toRegionName": "", //目标流出地口岸/省份名称
  "toRegionCode": "", //目标流出地省份区划编码
  "amount": "", //交易总量(KG)
  "amountStore": "", //剩余库存量(KG)
  "storeSourceSocialCreditCode": "", //来源冷库_统一社会信用代码
  "storeSourceName": "", //来源冷库_企业名称
  "storeDestSocialCreditCode": "", //接收冷库_统一社会信用代码
  "storeDestName": "", //接收冷库_企业名称
  "stowOutDate": "", //出库日期
  "plateNumber": "" //冷链运输车辆车牌号
}]
```

参数	示例值	是否必填	参数描述
sourceTableId	-	必填	上报方内部唯一识别号
goodsInSourceTableId	-	必填	进货台账源表记录ID,用于关联进货台账信息
goodsName	-	必填	企业自定义食品名称
consumerSocialCreditCode	-	必填	采购方（下游企业）_统一社会信用代码
consumerName	-	必填	采购方
toRegionType	-	必填	-
toRegionName	-	必填	-
toRegionCode	-	必填	-
amount	-	必填	交易总量(KG)

参数	示例值	是否必填	参数描述
amountStore	-	必填	剩余库存量(KG)
storeSourceSocialCreditCode	-	必填	来源冷库_统一社会信用代码
storeSourceName	-	必填	来源冷库_企业名称
storeDestSocialCreditCode	-	选填	-
storeDestName	-	选填	-
stowOutDate	-	必填	出库日期
plateNumber	-	必填	冷链运输车辆车牌号

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": {}
}
```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	-	响应描述
data	{}	相关返回参数

错误响应示例

```
{
  "code": 10,
  "message": "身份认证失败",
  "data": {}
}
```

参数	示例值	参数描述
code	10	响应代码
message	身份认证失败	响应描述
data	{}	相关返回参数

商品编码信息查询接口

进口冷链商品编码标准采购海关的HS码标准, 企业上传的商品名称及编码需按该标准。

接口URL

/hs-goods

请求方式

GET

Content-Type

form-data

成功响应示例

```

{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": [
    {
      "id": "", //主键ID
      "hsCode": "", //商品编码
      "hsName": "", //商品名称
      "goodsCategoryCode": "" //海关商品大类, 关联sys_dict表type='goods_category'的code字段
    }
  ]
}

```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	success	响应描述
data	-	-
data.id	-	主键ID
data.hsCode	-	海关商品编码
data.hsName	-	海关商品名称
data.goodsCategoryCode	-	商品大类编码

图片文件上传接口

企业上报接口数据时, 需要同时上报相关的图片信息, 包括: 入境检验建议单图片、核酸检测证明图片、消杀证明图片, 企业可通过该接口批量上报图片信息。根据客户端“图片唯一识别名称/编号”, 关联其他接口中的图片。要求文件名唯一, 用来被其他接口关联。批量上传, 一次性最多不超过5张图片, 每次合计上传最大不超过10M。

接口URL

/upload-files

请求方式

POST

Content-Type

form-data

请求Header参数

参数	示例值	是否必填	参数描述
Content-Type	multipart/form-data	必填	-

请求Body参数

参数	示例值	是否必填	参数描述
files	请选择上传文件	必填	附件图片一, 文件名称唯一
files	请选择上传文件	必填	附件图片二, 文件名称唯一

成功响应示例

```

{
  "code": 0,
  "message": "",

```

```

    "data": [
      { "clientPicName": "", "ServerPicName": "" },
      { "clientPicName": "", "ServerPicName": "" }
    ]
  }
}

```

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	-	响应描述
data	-	图片上传结果信息
data.clientPicName	-	客户端图片名称
data.ServerPicName	-	服务器端图片唯一名称

数据字典信息表查询接口

用于查询平台相关通用类型编码, 包括: 中国口岸信息、国别地区信息、海关关区信息、海关商品大类、企业类型。要求企业上报的相关信息, 必须以标准化的类型名称及编码上报。

接口URL

/dict?type=

请求方式

GET

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数	示例值	是否必填	参数描述
type	-	必填	字典类型名称

成功响应示例

```

{
  "code": 0,
  "message": "",
  "data": [
    {
      "type": "goods_category",
      "code": "AQU",
      "value": "进口冷链水产品"
    },
    {
      "type": "goods_category",
      "code": "BIR",
      "value": "进口冷链禽类"
    },
    {
      "type": "goods_category",
      "code": "LIS",
      "value": "进口冷链畜类"
    }
  ]
}

```

参数	示例值	参数描述
----	-----	------

参数	示例值	参数描述
code	0	响应代码, 0表示成功, 非零表示失败
message	-	响应描述
data	-	相关返回参数
data.type	goods_category	字典类型
data.code	AQU	字典项编码
data.value	进口冷链水产品	字典项名称

食品追溯查询接口

根据追溯码返回, 商品的流转信息, 查找从去向到来源的所有流通节点信息。接口标准待细化中.....

接口URL

/open?countryOfOrigin=&customName=&batchNo=&orderNo=&entryDate=&portEntry=&enterprise=&coldStorage=

请求方式

GET

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数	示例值	是否必填	参数描述
countryOfOrigin	-	必填	原产国
customName	-	必填	企业自定义产品名称
batchNo	-	选填	生产批次号
orderNo	-	选填	检验检疫单号
entryDate	-	选填	入境日期
portEntry	-	选填	入境口岸
enterprise	-	选填	企业名称
coldStorage	-	选填	冷库名称

成功响应示例

```
[
  {
    "code": "2102.321878",
    "province": "省市名称",
    "enterprise": "企业名称1,企业名称2",
    "coldStorages": "冷库名称1,冷库名称2",
    "batchCount": "20200101",
    "inWeight": "1234.65",
    "outWeight": "12345.7",
    "inventoryWeight": "123"
  }
]
```

参数	示例值	参数描述
code	2102.321878	一批一码、一件一码、URL

参数	示例值	参数描述
province	省市名称	上报省市名称
enterprise	企业名称1,企业名称2	企业名称(多个企业, 使用英文逗号进行分隔)
coldStorages	冷库名称1,冷库名称2	冷库名称(多个冷库, 使用英文逗号进行分隔)
batchCount	20200101	批次数 (问题食品流转涉及食品批次数量)
inWeight	1234.65	总流入重量(KG)
outWeight	12345.7	总流出重量(KG)
inventoryWeight	123	总库存重量(KG)

上报异常数据明细查询接口

接口URL

/data-error?type=&date_begin=&date_end=&pageSize=&currPage=

请求方式

GET

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数	示例值	是否必填	参数描述
type	-	必填	异常类型 1.入境检验检疫信息上报 2.进货台账 3.销货台账 4.图片文件上传
date_begin	-	必填	-
date_end	-	必填	-
pageSize	-	必填	每页记录数, 默认20, 最大50行
currPage	-	必填	当前页编码

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "page": {
    "totalCount": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1,
    "list": [
      {
        "id": "", //上报ID
        "dataType": "", //上报数据类型
        "paramData": "", //上报请求参数
        "jsonData": "", //上报数据行
        "errorCode": "", //错误代码
        "errorMessgae": "", //错误信息
        "createTime": "", //上报日期
        "createBy": "" //创建人
      }
    ]
  }
}
```

上报记录日志查询接口

向企业反馈上报日志，包括所有上报日志记录，包括上报失败的日志记录。企业可通过上报日志，跟踪上报状态。接口标准待细化中.....

接口URL

/logs?dataType=&pageSize=&currPage=

请求方式

GET

Content-Type

form-data

请求Query参数

参数	示例值	是否必填	参数描述
dataType	-	必填	数据类型
pageSize	-	选填	每页记录数，默认20，每页最大50条
currPage	-	选填	当前页码

成功响应示例

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "page": {
    "totalCount": 1,
    "pageSize": 10,
    "totalPage": 1,
    "currPage": 1,
    "list": [
      {
        "id": "", //上报ID
        "dataType": "", //上报数据类型
        "paramData": "", //请求参数
        "jsonData": "", //上报数据
        "createTime": "", //上报日期
        "createBy": "" //创建人
      }
    ]
  }
}
```

参数	示例值	参数描述
code	0	-
message	success	-
page	-	-
page.totalCount	1	-
page.pageSize	10	-
page.totalPage	1	-
page.currPage	1	-
page.list	-	-
page.list.id	-	-

参数	示例值	参数描述
page.list.dataType	-	-
page.list.paramData	-	-
page.list.jsonData	-	-
page.list.createTime	-	-
page.list.createBy	-	-